

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR P7 PB-10,5/03/2022**  
**ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 305/2011**



22 1450

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	<b>KAWMET P7 PB (10,5 kW) ECO</b>
2	Planowane zastosowanie lub planowane wykorzystanie wyrobu budowlanego	Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe
3	Producent: nazwa i adres kontaktowy	ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWIŃSKI Sp.z o.o. Zadąbrowie 311, 37-716, Orły, Polska
4	Upoważniony przedstawiciel: nazwa i adres kontaktowy	Nie dotyczy
5	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 3
6	Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej	Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków, POLSKA / Jednostka notyfikowana Nr 1450
	Sprawozdanie z badań Nr.	3210 A5 16 / 3210 B5 16
7	<b>DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE</b>	
	<b>ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI</b>	<b>WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE</b>
	<b>Bezpieczeństwo pożarowe:</b>	
	• Reakcja na ogień	A1
	• Odległość od materiałów palnych	Minimalna odległość w (mm): Podłoże pod kominkiem = 0 Przód, tył, boki, góra = 1500 • Podłoże pod urządzeniem należy wykonać z materiałów niepalnych – patrz instrukcja
	• Zagrożenia związane z wypadaniem żaru i wydostawaniem się spalin do pomieszczenia	Brak zagrożeń
	• Bezpieczeństwo napełniania urządzenia paliwem	Spełnia
	• Wyposażenie urządzenia w regulowane i prawidłowo oznaczone urządzenia nastawcze powietrza do spalania	Spełnia
	• Utrzymanie w czystości powierzchni grzewalnych	Spełnia
	• Prawidłowa i skuteczna obsługa urządzenia	Spełnia
	• Uwalnianie materiałów niebezpiecznych	Nie dotyczy
	• Bezpieczeństwo elektryczne	Nie dotyczy
	Nominalna moc cieplna	10,5 kW
	Moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia	10,5 kW
	Moc cieplna obiegu wodnego	NPD
	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej ( $\eta_{th, nom}$ )	73,5 %
	Emisja produktów spalania (zawartość CO w produktach spalania w przeliczeniu na 13 % O <sub>2</sub> )	0,14% / 1740 mg/m <sup>3</sup>
	Stałość	0,83 h
	Temperatura powierzchni zewnętrznych	Uchwyty manipulacyjne: Uchwyt regulacji powietrza pierwotnego: 70,2°C Kłamka drzwi paleniska: 121,0 °C Kłamka drzwi bocznych paleniska: 93,5 °C Uchwyt regulacji powietrza wtórnego: 145,9 °C • Producent dostarcza narzędzia zapewniające bezpieczną obsługę urządzenia
	Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej	369,7 °C
	Maksymalne ciśnienie robocze	Nie dotyczy
	Wytrzymałość mechaniczna	Właściwości użytkowe nieustalone
	Paliwo	Drewno liściaste o wilgotności ≤20%
		<b>INSTRUKCJA OBSŁUGI</b>
8	Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt.1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.3 zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011.	

 EN 13240:2001  
 EN 13240:2001/AC:2006  
 EN 13240:2001/A2:2004  
 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006  
 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 ODLEWNIA "KAW-MET"  
 MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.  
 37-716 Orły, Zadąbrowie 311  
 NIP 7952568415, REGON 521473146

 Zadąbrowie 15.03.2022 r.  
 Miejsce i data

  
 W imieniu producenta deklarację podpisał  
 Prezes Zarządu Marek Kawiński